

# Fensterzargen Standard

Kurzanleitung der Bestellliste

**Download**

1. Kurzanleitung der Bestellliste
2. Bestellliste
3. Ausmass-Skizzen

Die grün markierten Felder sind \*Pflichtfelder und sind somit zwingend vollständig auszufüllen.

**Kopfdaten**

Kontakt- und Bestelldaten

**Zargentyp**

1. Fassadentyp
2. Spiegeltyp

**Details**

1. Sturzdetail
2. Eckverbindung (gesteckt oder geschweisst)

**Optionen**

Optional können folgende Details individuell gewählt werden.

- Entwässerung über Fensterbank
- Versenkte Storenführungsschienen
- Jalousien
- Fensteranschluss (Steckprofile)
- Schutzfolie auf Fensterbank

**Vordefinition**

Um das Ausfüllen der Bestell-Liste zu erleichtern, wurden die Standard-Masse bereits vordefiniert. Falls gewünscht, können diese manuell angepasst werden.

Im Weiteren können diese Standard-Masse beim Ausfüllen der Tabelle zum Teil auch noch individuell pro Position manuell angepasst werden.

**Tabelle**

Die grün markierten Felder sind Pflichtfelder.

## Bestellliste Fensterzargen Standard

Kunde	<input type="text"/>	Avis Kontakt	<input type="text"/>
Sachbearbeiter	<input type="text"/>	Avis Telefon-Nr.	<input type="text"/>
Kommission	<input type="text"/>	Lieferadresse	<input type="text"/>
Wunsch-Liefertermin	<input type="text"/>		
Lieferbedingung	Lieferung Baustelle	Farbton	<input type="text"/>

Zargentyp		Optionen			Vordefinition Zarge								
Fassadentyp	WDVS - Wärmedämmverbundsystem	Entwässerung über Fensterbank	Nein		Spiegelbreite	SB	7mm	Aufbordung	Ha	10mm	Tiefe Rinne	ET	12mm
Spiegeltyp	Quetschbugzarge	Versenkte Storenführungsschienen	Nein		Luft Steckprofil	LSP	10mm	Abbordung	Va	40mm	Tiefe Storenka.	SL	135mm
Storenöffnung	Mit / RD U-Profil	Jalousien	Ohne		Tiefe Sturz	ST	65mm	Gefälle	α	4°	Höhe RD	RV	10mm
Geschweisst	Nein	Steckprofil vert/hori	40er	WSP/WSP	Abstand Sturz	AS	3mm	Überstand FB	Ue	15mm	Höhe RD	RH	60mm
		Schutzfolie auf Fensterbank		Nein	Höhe Sturz	HS1	40mm	Versatz FB	VFB	0mm	Höhe Leibung	LH	10mm
					Höhe Sturz	HS2	20mm	Breite Rinne	BF	25mm			

Pos [-]	Anzahl=0 [Stk]	Storen-öffnung [-]	Zargentyp [-]	Zargenlicht horizontal ZLh [mm]	Zargenlicht vertikal ZLv [mm]	Zargentiefe ZT [mm]	Sturztiefe ST [mm]	Abstand Sturz AS [mm]	Storenlicht SL [mm]	Tiefe Fensterbank A [mm]	Bemerkung

**Ausmass-Skizzen**

Zu jeder in der Tabelle angegebenen Zargentypen stehen Ausmass-Skizzen zur Verfügung.

siehe Artikel-Nr. / Artikel-Name